

NORDIK PLUS



CTR: 4018159

FULL AUTOMATIC STATION




CTR S.r.l.

Via Tito ed Ettore Manzini, 9
43126 Parma - ITALY
Tel. +39 0521.957611 - Fax +39 0521.957677
email: info@ctr-srl.com
e-commerce: www.ctr-srl.com



AUTO AIR CONDITIONING
PARTS & TOOLS

DENSO Group



NORDIK PLUS



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MAIN FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - HAUPTMERKMALE

Zasilanie A/C 230V 50Hz	Power A/C 230V 50Hz	Alimentation A/C 230V 50Hz	Alimentación A/C 230V 50Hz	Alimentación A/C 230V 50Hz	Spannung A/C 230V 50Hz
Wyświetlacz LCD 16 znaków 4 wiersze podświetlany, alfanumeryczny	Display Backlit, alphanumeric LCD 16 characters 4 lines	Visualisation LCD 16 caractères x 4 lignes, écran rétro éclairé, alphanumérique	Pantalla LCD 16 caracteres, 4 líneas retroiluminado, alfanumérico	Pantalla LCD 16 caracteres, 4 líneas retroiluminado, alfanumérico	Visualisierung LCD 16 Zeichen 4 Zeilen von hinten beleuchtet, alphanumerisch
Drukarka (Opcjonalnie) Termiczna 24 kolumny	Printer (Optional) Thermal printer 24 columns	Imprimante (Optional) Thermique 24 colonnes	Impresora (Opcional) 24 - columna térmica	Impresora (Opcional) 24 - columna térmica	Drucker (wahlfrei) Thermisch 24 Spalte
Sprzet Sterująca płyta elektroniczna Mikrokontroler z kartą SD	Hardware Electronic control card and microcontroller with SD card	Hardware Carte électronique de commande et de contrôle à puce (card SD)	Hardware Circuito electrónico de mando y control (SD card)	Hardware Circuito electrónico de mando y control (SD card)	Hardware Elektronische Karte zur Steuerung und Überprüfung durch Mikrosteuergerät SD Karte
Pompa próżniowa 100 l/min - 0.1 Mbar	Pump 100 l/min - 0.1 Mbar	Pompe 100 l/min - 0.1 Mbar	Bomba 100 l/min - 0.1 Mbar	Bomba 100 l/min - 0.1 Mbar	Pumpe 100 l/min - 0.1 Mbar
Automatyczne dodawanie oleju	Automatic oil injection	Injection automatique d'huile	Inyección automática de aceite	Inyección automática de aceite	Automatische Öleinspritzung
Wymiary Sz = 480 mm, W = 1060 mm, G = 500 mm	Dimensions W = 480 mm, H = 1060 mm, D = 500 mm	Dimensions L = 480 mm, H = 1060 mm, P = 500 mm	Dimensiones L = 480 mm, Alto = 1060 mm, Ancho = 500 mm	Dimensiones L = 480 mm, Alto = 1060 mm, Ancho = 500 mm	Abmessungen B = 480 mm, H = 1060 mm, T = 500 mm
Masa własna ~75 Kg	Empty weight ~75 Kg	Poids vide ~75 Kg	Peso neto ~75 Kg	Peso neto ~75 Kg	Leergewicht ~75 Kg
Temperatura pracy + 5 °C - + 40°C	Operating temperature + 5 °C - + 40°C	Température de fonctionnement + 5 °C - + 40°C	Temperatura de ejercicio: + 5 °C - + 40°C	Temperatura de ejercicio: + 5 °C - + 40°C	Temperatur + 5 °C - + 40°C
Pojemność zbiornika 12 litrów	Tank capacity 12 litres	Capacité réservoir 12 litres	Capacidad de la bombona 12 litros	Capacidad de la bombona 12 litros	Tankinhalt 12 Liter

CECHY GŁÓWNE - FUNCTIONAL FEATURES - CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES - CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES - FUNKTIONALITÄT

Elektroniczna kontrola pracy: wszystkie procesy sterowane mikroprocesorem. Elektroniczna waga czynnika o rozdzielczości 5 g z funkcją przerwania operacji ODZYSKU i NAPEŁNIANIA jeśli zadane parametry na początku obsługi układu lub uzyskane w trakcie procesu są niemożliwe do osiągnięcia. Kompresor do odzysku o pojemności 12 cm³. Jeden antykwasowy filtr/osuszacz czynnika o dużej pojemności zapewniający niski koszt i łatwość wymiany. Wejście skraplacza z automatyczną regulacją przepływu wytrąconego oleju i czynnika pochodzącego z układu klimatyzacji pojazdu. Separator oleju umiejscowiony bezpośrednio za kompresorem z automatycznym powrotem oleju w czasie fazy odzysku. 12-litrowy zbiornik naczynnik z zaworem bezpieczeństwa. CTR Save Scale System z mechaniczną blokadą butli czynnikiem. Wysoko wydajna pompa próżniowa. Elektroniczny panel sterowania z wielojęzycznym wyświetlaczem o wysokim kontraście do użytku w słabym jak i mocnym oświetleniu. Analogowe manometry średnicy 80 mm, klasy 1.0 ze stabilnymi wskaźnikami do diagnozowania układu klimatyzacji. Dwa elastyczne i wytrzymałe węże serwisowe długości 2,5m zakończone szybkozłączkami z zaworami manualnymi na R134a. Dwa zbiorniki o pojemności 250 cm³ z wytłoczoną podziałką na olej świeży/kontrast UV i olej zużyty. Przednie koła skrętne z hamulcami.

Gestion électronique: permet de contrôler l'intégralité du processus au travers d'un microprocesseur. La balance électronique garantit une précision de +/- 5g mais garantit aussi d'interrompre les fonctions de RECUPERATION et CHARGE au cas où l'on programme au cours des opérations des quantités non gérables. Compresseur de récupération du réfrigérant de 12cc. Filtre anti acide et déshydrateur à haute capacité, économique et à remplacement rapide. Distillateur de Gaz avec régulation automatique du flux de réfrigérant et de l'huile séparé, provenant du système A/C ainsi que la vidange d'huile. Séparateur d'huile placé immédiatement après le compresseur, avec retour automatique durant le cycle de récupération. Bouteille de 12 kg pour la récupération du gaz réfrigérant doté d'une soupape de sécurité. Système CTR Save Scale avec verrouillage mécanique de la bouteille réfrigérante. Pompe à vide à haut niveau de vide. Tableau avec commande digitale. Display multi-langues avec réglage du contraste et de la luminosité. Manomètres analogiques 80 mm en classe 1.0 enregistrables, avec mouvement pulse free pour le diagnostic du système A/C. Flexibles (nr. 2) de 2,5 m à haute flexibilité. Coupleur à enclenchement rapide avec ouverture manuelle (vissage) pour le R134a. Roues antérieures pivotantes avec frein

Elektronische Steuerung: das gesamte Verfahren wird über einen Mikroprozessor gesteuert. Die elektronische Waage bietet eine Genauigkeit von 5 g und es ist möglich, die ABSAUGEN- und die BEFÜLLEN- Funktion zu stoppen, sollten während des Vorgangs nicht steuerbare Mengen programmiert oder erreicht werden. Kompressor zum Absaugen des Kältegas mit einer Leistung von 12 cc. Ein säurefester Trocknerfilter mit hoher Kapazität, wirtschaftlich und leicht auswechselbar. Destillator für eintretendes Kältemittel mit automatischer Durchflussregelung des Kältemittels und des aus der A/C Klimaanlage abgeschiedenen Öls mit Ölabblass. Ölabscheider unmittelbar hinter dem Kompressor mit automatischer Rückführung während während des Absaugvorgangs.

12 Liter-Flasche mit Sicherheitsventil für die Kältemittelabsaugung. Save Scale CTR System mit mechanischer Blockierung des Kältemittelflasche. Vakuumpumpe mit hohem Vakuumgrad. Digitales Bedienfeld. Mehrsprachiges Display mit hohem Kontrast für schwach oder stark beleuchtete Umgebungen. Analog-Manometer 80 mm in Klasse 1.0, einstellbar und pulse free, für die Diagnose der A/C Klimaanlage. Zwei Schläuche mit 2,5 m Länge und hoher Flexibilität. Schnellkupplungsventile mit manueller Öffnung (Verschraubung) für das Kältemittel R134a. Zwei Dosierer mit Markierungen für 250 cc Frischöl, UV-Kontrastmittel und Altöl. Vorderräder mit Bremse.

Electronic control: controls the entire process by means of a microprocessor. Electronic gas weight scale with 5g precision and interrupt the RECOVERY and CHARGE functions if the quantities entered or reached during the operation cannot be handled. 12cc refrigerant gas recovery compressor. One anti-acid recovery filter with high capacity, featuring low cost and ease of replacement. Input gas distiller with automatic flow regulator for separated oil and refrigerant coming from the A/C system with oil discharge. Oil separator, located directly behind the compressor, with automatic return during the recovery cycle. 12-litre cylinder for refrigerant gas recovery fitted with safety valve. CTR Save Scale System with mechanical cylinder block. Vacuum pump with high vacuum degree. Digital control panel Multi-language high-contrast display for use in poor or excessive light conditions. 80 mm analogue pressure gauges (Class 1.0) with pulse-free movement for A/C diagnosis. Two 2.5 m highly reliable flexible hoses with quick-coupling valves and manual opening (screw fitting) for R134a. Two 250 cc beakers with raised graduations for new oil/UV Tracer, used oil. Front swivel wheels with total brake.

Gestión electrónica: permite controlar todo el proceso por medio de un microprocesador. Balanza electrónica con resolución de 5 g con funciones pesaje gas e interrupción de las funciones de RECUPERACIÓN y CARGA. Compresor de recuperación de gas refrigerante de 12cc. Filtro deshidratador, antiácido, alta capacidad y económico de nuevo concepto, y rapidez de sustitución. Separador gas en entrada con regulación automática independiente de los flujos de refrigerante y aceite procedente del sistema de aire acondicionado con drenaje de aceite usado. Separador de aceite, situado después del compresor, con retorno automático durante el ciclo de recuperación. Bombona de 12 l con válvula de seguridad para la recuperación del gas refrigerante. Sistema CTR Save Scale con bloqueo mecánico de la bombona de refrigerante. Bomba de alto grado de vacío. Tablero de mandos digital. Pantalla de alto contraste para ambientes con iluminación escasa o excesiva, multi idiomas. Manómetros analógicos de 80mm, clase 1.0, regulables con movimiento "pulse free" (sin pulsaciones) para el diagnóstico del sistema de aire acondicionado. Tubos flexibles (2) de 2,5 m. Válvulas de enchufe rápido para R-134a y apertura manual con rosca. Dosificadores graduados con sistema de medición (2) de 250cc para aceite nuevo/trazador UV y aceite usado. Ruedas delanteras giratorias con freno total.

CTR S.r.l.

Via Tito ed Ettore Manzini, 9

43126 Parma - ITALY

Tel. +39 0521.957611 - Fax +39 0521.957677

email: info@ctr-srl.com

e-commerce: www.ctr-srl.com

CTR
AUTO AIR CONDITIONING
PARTS & TOOLS

DENSO Group